



Vytápění a větrání

Ohřivače vzduchu s univerzálním hořákem na olej



"SZ" Teplovzdušný agregát s nádrží o objemu jednodenní spotřeby paliva



"SZ" Teplovzdušný agregát bez zabudované nádrže paliva

Univerzální hořák na olej "KG/UB"



Bezhlučný kompresor "UBK"

Teplovzdušné ohřivače s univerzálními hořáky na olej

Technické parametry

Model		25 SZ	40 SZ	55 SZ	70 SZ	95 SZ	110 SZ	140 SZ	170 SZ	195 SZ
Tepelný příkon	Btu/h	96,000	136,000	188,000	239,000	324,000	375,000	440,000	596,000	662,000
	kW	28	40	55	70	95	110	129	163	194
Tepelný výkon	Btu/h	87,000	128,000	172,000	218,000	300,000	341,000	409,000	512,000	614,000
	kW	25,5	37,5	50,5	64	88	100	120	150	180
Objem. průtok vzduchu	m ³ /h	1650	2900	3700	5000	6750	7650	9200	11,800	13,800
Spotřeba oleje	kg/h	2,36	2,4	4,3	5,8	8,0	9,3	10,8	13,7	16,3
	l/h	2,78	2,7	5	6	9,28	10,9	12,7	16,2	19,2
	gal/h	0,6	0,6	1,1	1,3	2	2,4	2,8	3,5	4,2
Elektrický příkon	kW	0,44	0,67	1,28	1,1	1,68	1,68	1,1	2,2	1,5
Elektrické parametry	Volt	240/1PH	240/1PH	240/1PH	240/1PH	415/3PH	415/3PH	415/3PH	415/3PH	415/3PH
	Ampér	2,1	3,65	6,84	6,9	3,6	3,6	2,8	4,9	3,6
Hmotnost s hořákem	kg	109	130	166	207	261	281	425	431	521
Šířka	mm	455	505	585	665	765	765	1025	1025	1025
Hloubka	mm	715	865	975	1085	1150	1150	1250	1250	1750
Výška	mm	1275	1500	1645	1835	1895	1985	2170	2170	2170
Kouřovod	mm	130	130	130	180	180	180	250	250	250
Spotřeba stlačeného vzduchu	CFM	0,81	1,3	1,76	2,25	3,1	3,5	4,23	5,29	6,35
	LPM	80	80	80	80	80	80	150	150	150
Požadovaný tlak vzduchu	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

- ♦ Jednotky 25 SZ až 110 SZ mají spalovací komoru a výměník tepla vyrobeny z nerezové oceli.
- ♦ S jednotkami 25 SZ až 70 SZ je standardně dodávána 60 l nádrž o objemu jednodenní spotřeby paliva, ačkoliv ji lze nahradit externím olejovým hospodářstvím. Prosím poradte se nejprve s námi ohledně přípustné vzdálenosti nádrže.
- ♦ Všechny jednotky mají automatické zapalování a používají stlačený vzduch.
- ♦ Jednotky 110 SZ a výše jsou standardně dodávány s externím olejovým hospodářstvím, které lze nahradit 109 l nádrží o objemu jednodenní spotřeby paliva.

Profesionální vytápění se společností Kroll.

**Partnerská
firma v ČR:**



www.topeni-pospisil.cz
Tel.: 313 515 690-1
info@topeni-pospisil.cz