



**Kroll®**

**Osvědčená a nezničitelná:  
Univerzální olejová kamna Kroll**

Tato olejová kamna jsou vhodná zejména k vytápění autodílen, skladů atd.

Olejová kamna obsahují zabudovaný vypařovací hořák a olejovou nádrž.

Zařízení je kompletní a připravené k okamžitému použití.

- ◆ Olejová kamna obsahují tichý, bezúdržbový ventilátor, který je nastavitelný na všechny čtyři strany.
- ◆ 24 litrová nádrž je vybavena olejovým filtrem a elektromagnetickým zubovým čerpadlem, které přivádí olej do vypařovacího hořáku.
- ◆ Pro rychlé a důkladné čištění nabízíme odstraňovač strusky.

Technické parametry		W 401-L	W 401-K
Jmenovitý tepelný příkon	kW	35	35
Jmenovitý tepelný výkon	kW	29	29
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	–	580
Jmenovitý průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	–	460
Teplotní spád ( $\Delta T$ )	Kelvin	80	80
Objem nádrže	Liter	24	24
Spotřeba oleje	kg/h	1,9 – 2,8	1,9 – 2,8
Elektrický příkon	kW	0,03	0,09
Elektrické připojení	Volt/A	230/0,1	230/0,4
Kouřovod	Ø mm	150	150
Šířka	mm	600	600
Hloubka	mm	770	770
Výška	mm	1000	1170
Hmotnost	kg	66	99

- ◆ Zabudovaný přepadový spínač vypíná elektromagnetické zubové čerpadlo, a tím zabraňuje úniku oleje.

- ◆ Zabudovaný termostat zapne po zapálení (resp. po dosažení teploty 55 °C ve spalovací komoře) ventilátor a elektromagnetické zubové čerpadlo.



Univerzální olejová kamna 05/11  
Technické změny vyhrazeny.

Partnerská  
firma v ČR:



**POSPÍŠIL**  
• topenářská firma •  
Rudolf Pospíšil & Ing. Vít Pospíšil

[www.topeni-pospasil.cz](http://www.topeni-pospasil.cz)  
Tel.: 313 515 690-1  
[info@topeni-pospasil.cz](mailto:info@topeni-pospasil.cz)