

Kroll®



**Osvědčený a robustní:
Univerzální hořák na olej Kroll**

Univerzální hořák na olej Kroll je po celém světě známý především svojí robustní konstrukcí.

Vysoká kvalita jednotlivých mechanických částí kompresoru a olejového čerpadla, které jsou vyrobené ze speciální tvrzené oceli, zaručuje dlouhou životnost a vysokou spolehlivost. Každý hořák je po smontování podroben provozní zkoušce, aby bylo dosaženo nejvyšší možné kvality.

- ◆ Hořák vybavený olejovým čerpadlem je vhodný k nasazení na ohřívače vzduchu, teplovodní kotle a kotle s tlakovým hořákem. Hořák funguje na bázi nízkotlakého emulzního principu.

Technické parametry		KG/UB 450	KG/UB 900	KG/UB 1300
Jmenovitý tepelný výkon	kW	174 – 476	349 – 928	464 – 1276
Spotřeba oleje	kg/h	15 – 41	30 – 80	40 – 110
Příkon	kW	1,6	2,7	3,5
Napětí	Volt/Hz	380/50	380/50	380/50
Šířka	mm	730	860	920
Délka	mm	1120	1252	1520
Výška	mm	365	455	600

- ◆ Ideální směs je připravena mícháním paliva a tlakového vzduchu a následným rozprašováním v trysce. Díky principu univerzálního hořáku Kroll je zaručeno dokonalé spalování.

- ◆ Nehrozí poškození životního prostředí překročením povolených emisních limitů.

Kroll®



Univerzální hořák na olej 07/10
Technické změny vyhrazeny.

**Partnerská
firma v ČR:**



www.topeni-pospasil.cz
Tel.: 313 515 690-1
info@topeni-pospasil.cz